


## PUNTAS DE POSTE

## FUTURA



55 mm ---  
450 mm - - - - -

### Aplicaciones:



PARQUES

ESCUELAS

PLAZAS

C. COMERCIALES

### ESPECIFICACIONES

**CUERPO** Portabalastro de aluminio fundido, recubierta con pintura poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión.

**REFRACTOR** Acrílico prismático con protección contra rayos UV.

**REFLECTOR** Tapa de aluminio rechazado con recubrimiento en pintura electrostática

**PORTALÁMPARA** E39

**GRADO DE PROTECCIÓN** IP65

**MONTAJE** Punta de poste 2 1/4"

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### TECNOLOGÍA: LED PHILIPS, DRIVER SUNCOM Y SPD 10KV

POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA	IRC	TDC	VOLTAJE	ÓPTICA	VIDA ÚTIL	GARANTÍA
30 W	4,200	140 LM/W	>70	3000K / 4200K	100-277V	SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA	50,000 Hrs.	5 Años
50 W	7,000	140 LM/W	>70	3000K / 4200K	100-277V	SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA	50,000 Hrs.	5 Años
70 W	9,800	140 LM/W	>70	3000K / 4200K	100-277V	SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA	50,000 Hrs.	5 Años
100 W	14,000	140 LM/W	>70	3000K / 4200K	100-277V	SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA	50,000 Hrs.	5 Años